

# TECHNICKÝ LIST

## LOCTITE SUPER ATTACK STYLE



### Popis výrobku

Loctite Super Attak Style je jednosložkové sekundové lepidlo.

### Vlastnosti

#### Loctite Super Attak Style

- tekutá konzistence
- vytvrzení spoje: cca 5-30 sekund
- voděodolný podle EN204-D3, při standardním lepení a lepení keramiky vydrží více než 50 mycích cyklů v myčce na nádobí (testováno v laboratorních podmínkách)
- pevnost spoje (ISO 4587): 10 až 20 N/mm<sup>2</sup> (pevnost v tahu)

### Charakteristika výrobku

Jednosložkové sekundové lepidlo na zdobení nehtů\*, šperků, kabelek, bot a ostatních předmětů.

### Typická aplikace

Loctite Super Attak Style je jednosložkové tekuté sekundové lepidlo, které se používá na zdobení oděvů anebo jiných módních doplňků a různých dekorací. Je určené pro použití v domácnosti. Lepí velké množství materiálů, jako je kůže, guma, porcelán, kov, dřevo, plasty\*\*, papír, karton. Lepený spoj odolává ručnímu mytí i mytí v myčce na nádobí.

### Návod k použití

**Upozornění:** Před samotnou aplikací je potřeba seznámit se s bezpečnostními opatřeními a doporučeními, které jsou uvedené v bezpečnostním listu.

#### Aplikace

- 1) Všechny lepené plochy musí být čisté, suché, bez prachu a musí k sobě přiléhat.
  - 2) Zabraňte kontaktu lepidla s pokožkou.
  - 3) Na tubu našroubujte aplikátor, odstraňte uzávěr.
  - 4) Malé množství lepidla aplikujte na jeden z lepených povrchů. Jedna kapka stačí na 6,5 cm<sup>2</sup>.
  - 5) Lepené plochy k sobě přitlačte na několik sekund.
  - 6) Konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách.
  - 7) Pracovní plochy chraňte před vytečením lepidla. Vytvrzené zbytky lepidla odstraňte mechanicky, odstraňovačem lepidla Loctite anebo ubrouskem namočeným v acetonu.
  - 8) Pro dosažení co nejlepšího výsledku lepení, realizujte lepení při pokojové teplotě cca 15-30 °C a minimální relativní vlhkosti 30%.
  - 9) Za účelem prodloužení životnosti produktu po každém použití špičku lepidla otřete hadříkem, tubu pořádně uzavřete a skladujte na suchém a chladném místě.
- Nepoužívejte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy
  - Vhodné na \*lepení dekorací na umělé nehty
  - Nevhodné na lepení plastů\*\* - polyethylenu, polypropylenu, PTFE, silikonové gummy, čelních skel aut, polystyrenu, umělých vláken a jemné kůže.
  - Nepoužívejte na lepení předmětů na uskladnění horkých kapalin

### Skladování

Skladujte při teplotě 2 °C až 8 °C na suchém a chladném místě, v uzavřeném obalu.

### Trvanlivost

Trvanlivost výrobku je 30 měsíců. Datum expirace je uvedeno na obalu ve tvaru X MM/RR (X-šarže, M - měsíc v roce, R - rok).

### Bezpečnostní opatření

Řiďte se pokyny uvedenými v bezpečnostním listu.

### Upozornění

Všechny údaje vychází z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám pro realizaci a k množství používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme produkt nejdříve vyzkoušet, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svou platnost.